



ILKA[®] – Sanierlösung

Tötet Pilz, Algen und Schimmel

Eigenschaften:

ILKA - Sanierlösung wirkt sofort und sichtbar. Vernichtet Pilze, Algen und Schimmel.
Für Außenfassaden und Innenwände. Bei Verarbeitung im Innenraum ist für gute Lüftung sorgen.

Anwendung:

ILKA - Sanierlösung nicht verdünnen. Mit Bürste, Pinsel oder durch Sprühen auf die befallenen Flächen auftragen. Einwirkzeit 1 bis 2 Stunden. Anschließend wird der sichtbare (abgetötete) Befall mechanisch mit einer Bürste oder dem Hochdruckgerät entfernt. Nach dem Abtrocknen der Fläche sollte erneut die Sanierlösung aufgetragen werden, und auch hier sollte man eine 1 bis 2-stündige Einwirkzeit einhalten. Bei starkem Befall den Vorgang wiederholen.

ILKA – Sanierlösung darf nicht unter + 8 °C verarbeitet werden.

Wichtig:

Danach sollte, wenn die Fläche trocken ist, die Oberfläche mit **ILKA – Sanierschutz** eingestellt, geschützt werden.

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in Kinderhände gelangen. Keine Pflanzen, Stoffe und Rohmetall besprühen. Eventuelle Spritzer mit viel Wasser sofort abwaschen.

Verbrauch: ca. 250 g / m²

Lieferung: 10 l / 20 l / 30 l / 120 l / 220 l

Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Registrier-Nr. N-39942

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere ihre Gültigkeit.